TimberIN badstuetilhenger – teknisk datablad

Hver mobile badstue fra TimberIN kan bestilles på sin egen tilhenger, bygget for å transportere en badstue.

Lengden på tilhengeren tilpasses den valgte lengden på badstuen.

Tekniske data

Type	Plattformtilhenger med to aksler, sentralaksler og gulv, bremset, for transport av en badstue
EU-kjøretøyklasse	O2
Aksler	2 bremsede aksler
Dekk	4 × 185R14C 104N M+S
Felger	5.5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Hjulenes plassering	Utenfor lasteplanet
Kobling	Påløpsbrems med kobling; koblingshøyde 430 mm over veibanen (fast)
Lys	12 V, 13-polet kontakt
Støttehjul	60 mm
Støtteben i hjørnene	4
Stoppeklosser	2
Bredde på lasteplanet	1,5 m eller 2,0 m; 2,07 m som tilvalg
Lengde på lasteplanet	Tilpasset den valgte lengden på badstuen
Eksempel: lasteplan 5,0 × 2,0 m	Total lengde 6 501 mm inkl. drag; bredde på lasteplanet 2 000 mm
Eksempel: lastelengde 4,0 m	Total lengde 5 520 mm; total bredde 1 960 mm; høyde 760 mm (ulastet)
Typegodkjenning og dokumenter	EU-typegodkjent (direktiv 2007/46/EF). Leveres med samsvarssertifikat (CoC) og et dokument med identifikasjonsopplysninger for registrering; kan registreres permanent i EUs medlemsland.

Levering og lossing

Bestilles badstuen med tilhenger, leveres den ferdig montert på den. På grunn av høydegrensen for lastebilen demonteres hjulene på tilhengeren under transporten. Løfteutstyr, en kran eller en truck, må finnes på stedet for å løfte badstuen ned fra lastebilen, montere hjulene igjen og sette tilhengeren ned på bakken.